

Das MegaGuard Easy kann den Oberflächenwiderstand und den Ableitwiderstand von Matten, Böden und anderen Objekten des ESD Bereichs messen.

> 10 <sup>12</sup>	1 TΩ - ∞
< 10 <sup>12</sup>	100 GΩ - 1 TΩ
< 10 <sup>11</sup>	10 GΩ - 100 GΩ
< 10 <sup>10</sup>	1 GΩ - 10 GΩ
< 10 <sup>9</sup>	100 MΩ - 1 GΩ
< 10 <sup>8</sup>	10 MΩ - 100 MΩ
< 10 <sup>7</sup>	1 MΩ - 10 MΩ
< 10 <sup>6</sup>	100 KΩ - 1 MΩ
< 10 <sup>5</sup>	10 KΩ - 100 KΩ
< 10 <sup>4</sup>	0-10 KΩ



Auflösung:	1 Dekade
Genauigkeit:	± 1 Dekade
Messspannung:	10 V DC für R < 100 kΩ - 100 V DC für R > 100 kΩ
Abmessungen:	80 x 120 x 27 mm
Gewicht:	200 g
Batterie:	9 V

**Sonden und Zubehör:**

- SG9265065: Abgeschirmte Sonde gemäß IEC 61340-5-1, 63/30 Durchmesser, 2,5 kg
- SG9265070: Ring Sonde gemäß IEC61340-5-1, 63/30 mm Durchmesser, 2,5 kg
- SG9265013B: Kabel Klinkenstecker 3,5 mm, Bananenstecker 4 mm

**Lieferumfang:**

- 1 MegaGuard Easy mit 9V Batterie
- 1 Anschlusskabel SG9265013B, 3,5 mm Klinkenstecker - Bananenstecker 4 mm
- Krokodilklemme
- Bedienungsanleitung
- ISO9000 nachweisbares Kalibrierzertifikat
- ESD Koffer